

## aandachtspunten aanleveren

### **ALUMINIUM LEGERING**

Het materiaal waarop Schoen B.V. haar weerbestendige poedercoating aanbrengt, dient aan de volgende legering vereisten te voldoen (volgens VMRG normen)

- Profielen; legering AlMgSi (internationale aanduiding AA 6060/6063; DIN AlMgSi 0,5).
- Plaat ongelegeerd; (internationale aanduiding 1050 A; DIN Al 99,5).
- Plaat AlMg; (internationale aanduiding 5005 A; DIN AlMg 1).

### **APPLICATIE**

Afhankelijk van de toepassing dient u te kiezen voor het juiste systeem.

**1-laags 60 µm applicatie** voor bouwprojecten gesitueerd in gebieden met weinig tot matige luchtverontreiniging conform belastingsklasse C1, C2 en C3 volgens ISO 12944-2 (Inbegrepen landelijke en (klein) stedelijke gebieden, licht industriële gebieden, bedrijvenparken in deze gebieden; exclusief kuststreken tot 25 kilometer landinwaarts).

**2-laags 110 µm applicatie** voor gebieden vanaf kuststreken tot 25 kilometer landinwaarts en voor bouwprojecten gesitueerd in gebieden met zware luchtverontreiniging conform belastingsklasse C1, C2, C3 en C4 volgens ISO 12944-2 (Inbegrepen landelijke, stedelijke en zwaar industriële gebieden; exclusief kustlijn tot 2 kilometer landinwaarts en exclusief off-shore).

**2-laags 110 µm SEASIDE applicatie** voor gebieden vanaf kuststreken tot 25 kilometer landinwaarts en voor bouwprojecten gesitueerd in gebieden met zware luchtverontreiniging conform belastingsklasse C1, C2, C3 en C4 volgens ISO 12944-2 (Inbegrepen landelijke, stedelijke en zwaar industriële gebieden; inclusief kustlijn tot 2 kilometer landinwaarts en exclusief off-shore).

### **MATERIAAL**

- Snij en knipranden dienen een afrondingsradius straal te hebben van minimaal 0,5mm
- Materiaal gaarne aanleveren op/in bakken c.q. pallets. Deze worden gebruikt bij retour levering.
- De materialen dienen schoon, onbeschadigd en vrij te zijn van siliconen, grafiettekenen, corrosie, stickers, folie, en stift of andere opdrukken
- Houd rekening met ophang mogelijkheden en ontwateringsgaten.
- Onze maximale afmeting zijn 6500x2200x100 mm (l x h x d).

### **OPDRACHT**

Voor aanlevering (5-10 werkdagen) van het materiaal zien wij graag een opdracht tegemoet met de volgende gegevens:

- Ordernummer
- tekening met maten en coatzijde (bij profiel de omtrek)
- RAL of kleurnummer, alsmede de glansgraad
- Laagdikte systeem
- Overige wensen (transport, verpakking etc.)

Wij behandelen opdrachten per kleur, dus a.u.b. per kleur de opdrachten verpakken en niet meerdere kleuren in één verpakking aanleveren.