



Protec ALU

Beschermt gladde POEDERLAK

- Voedt en beschermt nieuwe en vernieuwde lakken en poederlakken. Veilig op alle metalen en kunststoffen.
- Beschermt tegen vuil veroorzaakt door regen, verkeer, UV stralen, atmosfeer,...
- Belet het aanhechten van CO₂, zout, mossen en vlekken.
- Wordt zuiver gebruikt.

Let op, alleen geschikt voor glans, satijn en mat

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Toepassingstemperatuur: 10 à 20 °C
- Soortelijk gewicht: 1 KG/L
- Niet in volle zon of hoge temperatuur gebruiken.
- Professioneel gebruik
- Vrijwaren van vorst en hoge temperaturen.
- PH: 7
- Antistatisch
- Brengt geen schade toe aan glas en afdichtingsvoegen.

GEBRUIK

- Product vooraf testen.
- Alle stof en grof vuil verwijderen.
- Goed schudden voor gebruik.
- De Protec Alu aanbrengen op de Duthoo Degreasing Cloth en inwrijven.
- Blijven wrijven tot er geen product meer achterblijft en volledig opwrijven.

VERPAKKING

- 500 ML
- 5 L

Coatr

Newtonstraat 10 • 1704SB • Heerhugowaard

+31(0)85 – 007 0509 • planning@coatr.eu • www.coatr.eu

KvK 84848359 • BTW NL863410467B01 • NL79 RABO 0123 3110 47